




Model	DPD-120
Silnik	HONDA GX50 4-suw. 47,9 cm ³
Maks. Moc silnika	1,47 kW / 2 KM
Maks. Średnica osadzanego elementu	120 mm
Prędkość	7000 r/min.
Częstotliwość uderu	820-1200/min.
Moc uderu	25-55 J
Waga	≈ 23 kg




Model	DPD-100
Silnik	HONDA GX35 4-suw. 35,8 cm ³
Maks. Moc silnika	1 kW / 1,4 KM
Maks. Średnica osadzanego elementu	100 mm
Prędkość	7000 r/min.
Częstotliwość uderu	820-1200/min.
Moc uderu	25-55 J
Waga	≈ 19 kg



Model	DPD-120
Silnik	2-suw. 49,4 cm³
Maks. Moc silnika	1,25 kW / 1,7 KM
Maks. Średnica osadzanego elementu	120 mm
Prędkość	7000 r/min.
Częstotliwość uderu	820-1200/min.
Moc uderu	25-55 J
Waga	≈ 22 kg



Model	DPD-120
Silnik	4-suw. 37,7 cm³
Maks. Moc silnika	0,9 kW / 1,22 KM
Maks. Średnica osadzanego elementu	120 mm
Prędkość	6500 r/min.
Częstotliwość uderu	900-1300/min.
Moc uderu	25-55 J
Waga	≈ 23 kg




Model	DPD-120
Silnik	HONDA GX35 4-suw. 35,8 cm ³
Maks. Moc silnika	1 kW / 1,4 KM
Maks. Średnica osadzanego elementu	120 mm
Prędkość	7000 r/min.
Częstotliwość uderu	900-1300/min.
Moc uderu	25-55 J
Waga	≈ 23 kg

Zestaw akcesoriów do mini kafarów



MODEL Produkt Art. nr
Adapter do wlotów 19 mm.
Mocowanie na adapterze
120-20-45. 120E



MODEL Produkt Art. nr
Adapter 24-45 mm.
Mocowanie na adapterze
120B lub 120F. 120-20-45




MODEL Produkt Art. nr
Adapter 46-60 mm.
Mocowanie na adapterze
120B i 120F. 120-46-60



MODEL Produkt Art. nr
Adapter 80 mm.
Mocowanie na adapterze
120B + pierścieni 100G
lub 120F + pierścieni 120G 120C



MODEL Produkt Art. nr
Adapter 100 mm.
Mocowanie na adapterze
120AA + pierścieni 120G 120F




MODEL Produkt Art. nr
Adapter 100 mm.
Mocowanie bezpośrednio
na kafarze DPD 100/120/TUR. 120B



MODEL Produkt Art. nr
Adapter 120 mm.
Mocowanie bezpośrednio
na kafarze DPD 100/120/TUR. 120AA



MODEL Produkt Art. nr
Krzępek 118 mm.
Mocowanie tylko z adapterem
120 mm wersja 120A.
Kafar DPD 100/120/TUR. 120J



MODEL Produkt Art. nr
Pierścien.
Mocowanie na adapterze
120 mm 120A. 120G



MODEL Produkt Art. nr
Adapter do ceowników 70/50 mm.
Mocowanie na adapterze
120 mm 120A + pierścieni 120G. 120I



MODEL Produkt Art. nr
Adapter do ceowników 80/40 mm.
Mocowanie na adapterze
120 mm 120A + pierścieni 120G. 120K



MODEL Produkt Art. nr
Adapter do ceowników 100-105/50 mm.
Mocowanie na adapterze
120 mm 120A + pierścieni 120G. 120H



MODEL Produkt Art. nr
Adapter 120 mm.
Mocowanie bezpośrednio
na kafarze DPD 100/120/TUR. 120A